



Контрольная лампа T-229/4P для УФ-, ИК- и УФ/ИК-индикаторов пламени

чемодан



• техническая спецификация

Описание

Контрольная лампа индикатора пламени SENSE-WARE T-229/4P включает детекторы УФ-, ИК- и УФ/ИК-диапазонов, регистрирующие излучение на длинах волн 185-235 нм в УФ-диапазоне и 4,4 мкм в ИК-диапазоне. Только в непрерывном режиме в УФ-диапазоне максимальная дальность обнаружения составляет до 8 метров (26 футов). Дальность обнаружения детекторов в УФ-, ИК- и УФ/ИК-диапазонах составляет до 4 метров (13 футов). Большинство ИК-индикаторов пламени обеспечивают дополнительный критерий сигнализации за счет анализа частоты мерцания пламени. Чтобы смоделировать мерцание пламени, нужно, чтобы лампа работала в импульсном режиме. Для этого можно переключить лампу T-229/4P в импульсный режим переключателем, расположенным на левой стороне контрольной лампы. Тогда лампа будет выдавать импульсы излучения с частотой около 2 Гц. После истечения времени задержки сигнала тревоги включится ИК- или УФ/ИК-индикатор пламени.

Не подходит для ИК/ИК- (двойных ИК), ИК/ИК/ИК- (ИК3 или тройных ИК) индикаторов пламени.

Предназначается для использования только в безопасных местах.

Технические характеристики:

адаптер (зарядное устройство)	на напряжения 100-240 В пер. тока, 1600 мА, с переключением на вилки стандартов США, ЕС, Великобритании и Австралии
Дальность обнаружения УФ-индикаторов пламени	до 8 м (26 футов) в непрерывном режиме, до 4 м (13 футов) в импульсном режиме
Дальность обнаружения ИК- и УФ/ИК-индикаторов пламени	до 4 м (13 футов)
Аккумулятор	герметичная батарея свинцово-кислотных аккумуляторов, 12 В пост. тока / 2,7 Ач
Лампа	12 В пост. тока / 100 Вт
Использование	10-15 минут в оптимальных условиях при непрерывном использовании
Корпус	акрилонитрил-бутадиен-стирол (пластик) черный
Габариты в упаковке	310 x 220 x 210 мм (12 5/8 x 9 x 8 5/8 ")
Масса в упаковке	2,1 кг (4,62 ф.)
Класс защиты	IP30 / NEMA 1
Пределы колебания температуры	+4 – +40 °C (+39 – +104 °F)

Технические характеристики аккумулятора:

Тип аккумулятора	герметичная батарея свинцово-кислотных аккумуляторов
Напряжение и емкость аккумулятора	12 В / 2,7 Ач
Габариты: Д x Ш x В	70 x 46 x 103 мм
Тип	BATT4P

Самую последнюю версию этой инструкции см. на сайте www.testlamp.com

В соответствии с политикой непрерывного совершенствования изделий, SENSE-WARE Fire and Gas Detection BV сохраняют за собой право без предварительного уведомления изменять или вносить поправки в свои публикации; они не несут ответственность за ошибки и пропуски.